

## Produktinformation

# SUNCOAT WF Wand- und Fassaden Folie

Die Belastung durch Wind und Sonneneinstrahlung einer Fassade ist sehr hoch. Den gleichen Wetterphänomenen sind z.B. auch die Folien auf Taxis oder die Werbebanner auf Flugzeugen ausgesetzt. Diese müssen über mehrere Jahre und bei extremen Temperaturen dem Wetter trotzen.

Heutzutage ist es selbstverständlich geworden, dass Folien diese Ansprüche erfüllen. Die Suncoat Fassadensanierungsfolie ist in einem Temperaturbereich von -50 °C bis 120 °C einsetzbar.

Die Suncoat WF Wand- und Fassaden Folie ist eine selbstklebende, farbige, coextrudierte PVC – Folie. Sie ist mit einem hochwertigen, mehrkomponentigen Nanolack beschichtet und kann in der Langzeitaußenanwendung eingesetzt werden. Sie wird auf glatte Fassadenoberflächen wie Glas oder Metall aufgebracht und ist besonders für eine schnelle und preiswerte Sanierung von metallischen Kassettenfassaden geeignet.

### **technische Beschreibung:**

Trägermaterial:	coextrudierte PVC-Folie (dehnbar)
Dicke:	60 – 70 µm
Klebstoff:	permanenter lösemittelhaltiger Kleber
Temperaturbereich:	-50 °C bis 120 °C