

# Technische Information

## SUNCOAT WF Wand- und Fassaden Folie

### allgemeine Informationen

Die Suncoat WF Wand- und Fassaden Folie ist eine selbstklebende, farbige, coextrudierte PVC-Folie. Sie ist mit einem hochwertigen Nanolack für die Langzeitaußenanwendung beschichtet.

### Einsatzbereiche

- Zur Langzeitaußenanwendung, z.B. Sanierung von metallischen Kassettenfassaden

### Vorteile / Besonderheiten

- dreidimensional
- easy-to-clean
- dehnbar
- schnelle Montage
- Abkürzung der Renovierungszeit
- perfekte Optik
- langlebig (> 10 Jahre)
- variabel in der Farbe

### **technische Daten**

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| - Trägermaterial:    | coextrudierte PVC – Folie             |
| - Dicke:             | 60-70 µm                              |
| - Klebstoff:         | permanenter lösemittelhaltiger Kleber |
| - Temperaturbereich: | -50 °C – 120 °C                       |

### **Transport / Versand**

Um zu verhindern, dass der Folien-Verbund während des Transports durch Druckstellen beschädigt wird, empfehlen wir grundsätzlich, die fertigen Drucke mit der Druckseite nach außen auf Papphülsen aufzuwickeln.

### **Lagerung**

Wir empfehlen, die Restrolle nach der Verwendung in der verschlossenen Originalverpackung bei Raumtemperatur und trocken zu lagern.

### **Entfernung vom Untergrund**

Wenn die Folie ihren Dienst geleistet hat, ist sie rückstandslos entfernbar. Das Entfernen der verklebten Folie vom Untergrund wird durch Erwärmen mit Fön oder Heißluftpistole erleichtert. Die Folie sollte dabei im spitzen Winkel langsam und gleichmäßig abgezogen werden. Eventuell auf dem Untergrund verbliebene Klebstoffreste sind mit einem geeigneten Kleb- und Dichtstoffentferner zu entfernen.